



METRISoft Mérleggyártó Kft.

Weboldal: www.metrisoft.hu

Telefon: +36 (62) 246-657

E-mail: merleg@metrisoft.hu

Fax: +36 (62) 249-765

H-6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 30.

Cégjegyzékszám: 06-09-000406



Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/61>

[MS-FSZA]

Mobil felhordószalag



Rendeltetés:

A mérlegek előtartályának folyamatos anyagellátása. A szállítóteljesítményt frekvenciaváltóval lehet szabályozni.

kiszserelés , zsákolás üteméhez az optimális

Felépítés:

A felhordószalag váza zártszelvény keretből áll, amelyet csúszólemezek és átkötő elemek tesznek egységes, merev vázszerkezetté. A csúszólemezek és a visszafutóági görgők a heveder alátámasztására szolgálnak. A fordítódobbal a szalag feszességét lehet beállítani. A hajtódobnál a szalag hajtása csigahajtóműves, felfűzhető kivitelű, háromfázisú szervóventillátoros villanymotorral történik, mely a vázhoz egy nyomatékkarral csatlakozik.

A szalagváz egy zártszelvényből készült állványon helyezkedik el. Az állványt 4 darab fékezhető kerék teszi **mobillá** és önbeálló talpakkal van megnövelve a stabilitása.

Az anyagfelhordás hullámperemes, kazettás hevederen történik. A szállító felülete karcolás és kopásálló, belső

felülete a csúszólemezekon jól csúszik. A szállítás közben az áru oldalirányú leszóródását a hullámperelem akadályozza meg, a szállítást a keresztben elhelyezkedő bordák végzik.

A szalag felszerelhető egy szintérezékelős puffertartállyal. A szintérezékelő a puffertartályt töltő szalagot állítja le a túltöltés megakadályozására.

Műszaki adatok:

- Szállítási teljesítmény: 1-5 t/h (a technológiai igény szerint)
- Dobtávolság: a technológiába építés függvénye
- Hőmérsékleti tartomány: -10 ? +50 °C
- Szalagsebesség: a kiszerező üteméhez vagy a technológiához szinkronizálva

Képek:

