



**METRISOFT Mérleggyártó Kft.**

**Weboldal:** [www.metrisoft.hu](http://www.metrisoft.hu)

**Telefon:** +36 (62) 246-657

**E-mail:** [merleg@metrisoft.hu](mailto:merleg@metrisoft.hu)

**Fax:** +36 (62) 249-765

H-6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 30.

Céggjegyzékszám: 06-09-000406



Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/45>

[ MS-ASM ]

## Szalagmérleg elektronika



Kifutó típus, helyette **Szalagmérleg vezérlő MS-UMT/SZALAG1** javasolt.

### Rendeltetése:

Nagy mennyiségű ömlesztett anyag tömegének folyamatos mérése, megadott mennyiség megadott állandó teljesítménnyel való szállításának vezérlése. Max. 15 féle anyag elkülönített összesítésére és az összegzők **nyomtatására** használható. Interaktív kapcsolat valósítható meg a fölrendelt adatfeldolgozó vagy folyamatirányító számítógéppel. Több egységet vezérlő számítógéppel összekapcsolva állandó keverékarány biztosítható.

### Jellemzők:

A műszer hat dekádos számkijelzőjén választható pillanatnyi érték látható. Általános adat, üzemmód és hiba kijelzőként az előlap 2 x 40 karakteres alfanumerikus megjelenítője szolgál.

**Méret:** 400 x 500 x 210 mm (szélesség x magasság x mélység )

**Védettség:** IP 54

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Működési hőmérséklet:</b>     | +5 ... +40 °C   |
| <b>Tápfeszültség:</b>            | 220 V +10, -15% 50 Hz +-1 Hz Világítási hálózat   |
| <b>Teljesítményfelvétel:</b>     | 70 VA max.  |
| <b>Cella tápfeszültség:</b>      | 12 V  |
| <b>Cellakábel:</b>               | 6 , vagy 4 erű (> 30 m esetén 6 erűt célszerű alkalmazni.)  |
| <b>Névleges száll.telj:</b>      | 0.100 ... 9900 (kg/h , t/h)   |
| <b>Közös összegző kij.:</b>      | 10 dekádos  |
| <b>Összegző tárolók:</b>         | 15 db 12 dekádos  |
| <b>Határérték beállítás:</b>     | 10 dekád  |
| <b>Sebesség jel:</b>             | 50 ... 2000 Hz névleges szalagsebességnél   |
| <b>Elméleti híd hossz:</b>       | 0.10 ... 9.90 méter   |
| <b>Áram kimenetek:</b>           | 3 db 0-1, 0-5, 0-20, vagy 4-20 mA (választható)<br>hajtás vez./ száll.telj./ szalag seb./ terhelés kimenet<br>(konfigurálható)<br>I <sub>névl.</sub> = 100% I max.=1.3*I <sub>névl.</sub> ) max. feszültség I <sub>névl.</sub><br>esetén: 6 V |
| <b>Összeköthető egységek:</b>    | max. 6 db (1 vezér, 5 követő)   |
| <b>Számítógép kapcsolat:</b>     | <b>RS232</b> (TTY 20 mA soros áramhurok (300..2400 (600..19200)<br>Baud, kód:ASCII, 7/8 adat, páros/no paritás  |
| <b>Nyomtató kimenet:</b>         | RS232 soros interfész 3 pont SK-n (GND, TxD, CTS)   |
| <b>Számláló jelfogó kimenet:</b> | kb. 50 msec impulzus. (Opto: max. 50 mA, vagy jelfogó<br>kontaktus.)  |
| <b>Vezérlő kimenetek:</b>        | jelfogó kontaktus (220V, 1A) Hajtás eng., Hangjelzés, Ki3, Ki4  |
| <b>Vezérlő bemenetek:</b>        | optocsatolók, U be: 22-28 V, kb. 20 mA  |

## Képek:



---

Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/45>