



METRISOFT Mérleggyártó Kft.

Weboldal: www.metrisoft.hu

Telefon: +36 (62) 246-657

E-mail: merleg@metrisoft.hu

Fax: +36 (62) 249-765

H-6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 30.

Céggjegyzékszám: 06-09-000406



Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/45>

[MS-ASM]

Szalagmérleg elektronika



Kifutó típus, helyette **Szalagmérleg vezérlő MS-UMT/SZALAG1** javasolt.

Rendeltetése:

Nagy mennyiségű ömlesztett anyag tömegének folyamatos mérése, megadott mennyiség megadott állandó teljesítménnyel való szállításának vezérlése. Max. 15 féle anyag elkülönített összesítésére és az összegzők **nyomtatására** használható. Interaktív kapcsolat valósítható meg a fölrendelt adatfeldolgozó vagy folyamatirányító számítógéppel. Több egységet vezérlő számítógéppel összekapcsolva állandó keverékarány biztosítható.

Jellemzők:

A műszer hat dekádos számkijelzőjén választható pillanatnyi érték látható. Általános adat, üzemmód és hiba kijelzőként az előlap 2 x 40 karakteres alfanumerikus megjelenítője szolgál.

Méret: 400 x 500 x 210 mm (szélesség x magasság x mélység)

Védettség: IP 54

Működési hőmérséklet:	+5 ... +40 °C
Tápfeszültség:	220 V +10, -15% 50 Hz +-1 Hz Világítási hálózat
Teljesítményfelvétel:	70 VA max.
Cella tápfeszültség:	12 V
Cellakábel:	6 , vagy 4 erű (> 30 m esetén 6 erűt célszerű alkalmazni.)
Névleges száll.telj:	0.100 ... 9900 (kg/h , t/h)
Közös összegző kij.:	10 dekádos
Összegző tárolók:	15 db 12 dekádos
Határérték beállítás:	10 dekád
Sebesség jel:	50 ... 2000 Hz névleges szalagsebességnél
Elméleti híd hossz:	0.10 ... 9.90 méter
Áram kimenetek:	3 db 0-1, 0-5, 0-20, vagy 4-20 mA (választható) hajtás vez./ száll.telj./ szalag seb./ terhelés kimenet (konfigurálható) I_névl.= 100% I max.=1.3*I_névl.) max. feszültség I_névl. esetén: 6 V
Összeköthető egységek:	max. 6 db (1 vezér, 5 követő)
Számítógép kapcsolat:	RS232 (TTY 20 mA soros áramhurok (300..2400 (600..19200) Baud, kód:ASCII, 7/8 adat, páros/no paritás
Nyomtató kimenet:	RS232 soros interfész 3 pont SK-n (GND, TxD, CTS)
Számláló jelfogó kimenet:	kb. 50 msec impulzus. (Opto: max. 50 mA, vagy jelfogó kontaktus.)
Vezérlő kimenetek:	jelfogó kontaktus (220V, 1A) Hajtás eng., Hangjelzés, Ki3, Ki4
Vezérlő bemenetek:	optocsatolók, U be: 22-28 V, kb. 20 mA

Képek:



Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/45>